

FICHA TÉCNICA

Remoclean – Desincrustante de Máquinas de Loiça

Descrição

Líquido super concentrado para remoção de calcário depositado nas máquinas de lavar loiça, em sistemas de doseamento automático e em máquinas de café. Apto para o uso em restauração e hotelaria.

- Solúvel em água;
- Não ataca os metais;
- Atua como desincrustante e desoxidante;
- Excelente penetração nas sujidades.

Composição e características

Produto à base de agentes ácidos, tensoativos não iónicos, sequestrantes e dispersantes;

Cor: Incolor;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,28 – 1,32 g/cm³;

pH a 1% (20 °C): 1 – 2

Aplicação

A dosagem depende do tipo de aplicação e da incrustação calcária de máquina.

Máquinas de lavar loiça: 30 a 120 gramas por litro de água;

Sistemas de doseamento automático: 70 a 120 gramas por litro de água;

Máquina de café: 2 a 5 gramas por litro de água.

Procedimento em máquinas de lavar loiça:

- Esvaziar a máquina e retirar todos os resíduos sólidos;
- Desligar os doseadores de detergentes;
- Encher a máquina com água e juntar o Remoclean segundo as doses recomendadas e o estado de incrustação;
- Efetuar vários ciclos de lavagem deixando circular o líquido cerca de 15 a 20 minutos com o aquecimento desligado.
- Esvaziar novamente a água da máquina. É aconselhável efetuar no mínimo dois outros ciclos de lavagem antes de começar a lavar loiça.

Procedimento em máquinas de café:

- Substituir o filtro de café pelo filtro cego;
- Aplicar a dosagem adequada de Remoclean sobre o filtro cego;
- Ligar a máquina.

Apresentação

Embalagem de 6,5 Kg.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.