

Selante Madeira



Descrição do Produto

Isento de silicone e solventes, o Selante de Madeira é um produto monocomponente, com base numa mistura de resinas sintéticas em dispersão. Serve para efetuar juntas em soalhos e laminados de cortiça, assim como em madeiras e pisos de madeira.

Este Selante não produz emissões nocivas, logo, é amigo do ambiente.

Aplicações

- Especialmente adequado para selar juntas de madeira, rodapés, soalhos, pisos de madeira (parquets flutuantes), carpintaria de madeira (janelas, portas, armários, tampos) e cozinhas;
- Apropriado ainda para selar juntas entre peças de madeira e materiais de construção (tais como portas, janelas, etc...)

Características

- Excelente aderência na maioria dos substratos, tais como betão, madeira envernizada, alumínio e plásticos rígidos, de secagem rápida, podendo ser lixado e pintado;
- Inodoro;
- Resistente à água;
- Produto compatível com tintas e vernizes, não danificando nem diminuindo a aderência e suavidade dos vernizes;
- Cores disponíveis: Carvalho, Faia, Cerejeira, Pinho e Sapelly.

Instruções de aplicação

As superfícies devem estar completamente limpas, secas, desengorduradas e sem partículas soltas.

É aconselhada a limpeza dos substratos, utilizando produtos apropriados, de forma a garantir o bom condicionamento das juntas, tais como sprays isentos de solventes para eliminar óleos e outro tipo de gorduras.

Corte a ponta do cartucho e a ponteira de aplicação.

Aplique um cordão ao longo da junta. Alise o cordão, com a ajuda de uma espátula plana, em todo o seu comprimento.

Mantenha o produto aplicado protegido da água durante 2 a 5 horas, pelo menos.

Enquanto o Selante não estiver curado, pode remover restos de produto utilizando água. Após a cura, a utilização de Spray Removedor de Tintas e Silicones será aconselhada.

A temperatura ideal para a aplicação é entre os +5°C e os +35°C.

Restrições de uso

- Não recomendado para aplicar em metais não tratados;
- Não aplicar em juntas que tenham mais de 10% de deformação, assim como não aplicar em juntas que estejam submersas.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Veda juntas entre peças de madeira
- ✓ Veda juntas entre madeira e materiais de construção
- ✓ Boa adesão na maioria dos materiais de construção
- ✓ Pode ser lixado, envernizado e pintado
- ✓ Impermeável e inodoro
- ✓ Livre de Silicones e Solventes
- ✓ Amigo do ambiente

PRODUTOS ASSOCIADOS

Pistola de aplicação

Pecfiller

Cola para madeira

Parafusos AGL

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

O Selante de Madeira contém monómeros voláteis, presentes em tintas de base aquosa.

Em espaços fechados, é muito importante que o local seja arejado e com boa ventilação, devido a essa libertação de vapores. Para evitar irritações, evite o contacto com os olhos e pele enquanto o selante não está curado (pastoso). Se, por acaso, existir contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água e, se necessário, procure ajuda médica.

Utilize luvas de proteção e lave os restos do produto (não curado) com um produto de limpeza industrial (por exemplo Sprays de Limpeza ou Toalhetas de Limpeza).

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Informação sobre juntas

De forma a evitar o contacto tripontual do Selante e alongamento indesejados, é aconselhada a utilização de um cordão de juntas.

A profundidade do Selante aplicado deve ser de, pelo menos metade da largura da junta e, em caso algum, inferior a 8mm.

Dados técnicos

Aspeto	Pastoso		
	UNIDADE	NORMA	VALOR
Temperatura de Aplicação	°C	—	+5°C a +35°C
Densidade	g/cm ³	—	1.05
Módulo de Elasticidade a 100%	Mpa	—	0,4
Alongamento à ruptura	%	—	600
Tempo de Formação de Película	min	—	20
Capacidade de Movimentação da Junta	%	—	10
Validade	meses	—	18

Condições de armazenamento e prazo de validade

Mantenha o produto armazenado num local seco e fresco, com temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +30°C. Não exponha ao congelamento.

O Selante de Madeira tem uma validade de 18 meses em embalagem hermeticamente fechada e se armazenado e transportado nas condições corretas.

Embalagens e informação logística

O Selante de Madeira está disponível em Cartuchos de Plástico com capacidade de 300ml, em caixas de cartão de 6 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
003503000000	Selante Madeira	Pinho	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003501000000	Selante Madeira	Carvalho	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003502000000	Selante Madeira	Sapelly	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003505000000	Selante Madeira	Faia	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003504000000	Selante Madeira	Cerejeira	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003506000001	Selante Madeira	Branco	300 ml	6 Uni.	1134 Uni.
003503000002	Selante Madeira	Pinho	125 ml	6 Uni.	—
003501000002	Selante Madeira	Carvalho	125 ml	6 Uni.	—
003502000002	Selante Madeira	Sapelly	125 ml	6 Uni.	—
003505000002	Selante Madeira	Faia	125 ml	6 Uni.	—
003503000003	Selante Madeira	Cerejeira	125 ml	6 Uni.	—
003506000002	Selante Madeira	Branco	125 ml	6 Uni.	—