

# Spray Lubrificante P 230 Premium



## Descrição do Produto

O Spray Lubrificante P 230 Premium é um lubrificante sintético resistente a altas pressões, com excelente poder adesivo e excelentes propriedades repelentes de humidade.

O Spray P 230 forma uma película lubrificante muito coesa e consistente, reduzindo o ruído e as vibrações durante o funcionamento dos equipamentos.

Excelentes propriedades lubrificantes, com tolerâncias apertadas. Alto poder anti corrosivo.

O produto não salpica quando aplicado em peças em movimento.

## Utilizações

O Spray P 230 é adequado para:

- Lubrificar peças que estejam sujeitas a altas pressões e impactos vibratórios, tais como dobradiças, rolamentos de esferas e roldanas;
- Lubrificações de longa duração de hastes e rodas dentadas;
- Lubrificação universal sobre altas pressões, como por exemplo na mudança dos cabos do acelerador e ligações de embraiagem, dobradiças, cabos flexíveis, alavancas defletoras, guinchos;
- Todo o tipo de juntas e uniões;
- Sistemas de transporte e armazenamento;
- Equipamentos de transporte e triagem;
- Máquinas de enchimento e embalagem;
- Correntes com O-rings.

O Spray P 230 é resistente a pingos de água salgada, ácidos fracos e soluções alcalinas.



## Instruções de uso

A superfície deve estar totalmente limpa, seca e desengordurada.

O Spray P 230 deve estar à temperatura ambiente. A temperatura ideal para maior eficácia e eficiência do produto é entre os +15°C e os +25°C. Antes de utilizar, agite a lata do Spray durante pelo menos 2 minutos e faça um pequeno teste.

Aplique o Spray em camadas muito finas. A lubrificação ideal é obtida através da evaporação do solvente. Após a aplicação, limpe a válvula (vire a lata ao contrário e pressione o bico durante cerca de 5 segundos).

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Excelentes propriedades lubrificantes*
- ✓ *Resiste a altas pressões – cria uma película lubrificante resistente*
- ✓ *Reduz o ruído e vibrações de peças*
- ✓ *Excelente proteção contra a corrosão*
- ✓ *O produto não salpica quando aplicado em peças em movimento*
- ✓ *Compatível com O-Rings, bem como com plásticos*
- ✓ *Comportamento neutro em superfícies pintadas*

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Olhal com Fiel Montado

Dobradiças

Corrediças de esferas

## Dados técnicos

<b>Cor</b>	Amarelado
<b>Odor</b>	Solvente
<b>Solvente</b>	Hidrocarboneto
<b>Intervalo de temperatura</b>	-35°C até +200°C
<b>Validade</b>	24 meses
<b>Não contém silicone, resina ou ácido</b>	

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto de uma chama. A lata pode explodir se aproximar da fonte de calor. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de vazia. Não pulverizar para uma chama ou material incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

### Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001023000000	Spray Lubrificante P 230 Premium	-	Amarelado	400 ml	6 Uni.	576 Uni.