

Spray Silicone P 90



Descrição do Produto

O Spray Silicone P 90 é um óleo de baixa viscosidade, adequado para a lubrificação de metais e superfícies não-metálicas, tais como guias, tapetes rolantes, transportadores, facas de corte, madeira, borracha e vinil. Este produto produz uma camada protetora resistente e duradoura. Protege componentes elétricos, sendo perfeito ainda para ambientes húmidos.

Este spray não pode ser aplicado em zonas a serem pintadas ou em equipamento elétrico sob tensão.

Deve sempre assegurar que os resíduos do spray são removidos para permitir uma futura utilização.

Possui acreditação e certificação NSF H1 (lubrificantes de grau alimentício), podendo ser usado com segurança na indústria alimentar e de processamento e transformação de alimentos e bebidas.

Utilizações

- Lubrifica superfícies metálicas e não metálicas, eliminando a fricção e ruído.
- Serve também como agente repelente de água.
- Agente desmoldante para moldes de plásticos.
- Lubrifica máquinas e peças da indústria têxtil, farmacêutica, moldes, etc.
- Manutenção de peças plásticas, borrachas, dobradiças, fechaduras, cabos, válvulas, guias, tapetes rolantes, transportadoras, facas de corte e ainda madeira e vinil.
- Manutenção automóvel: lubrificação de calhas, bancos e tetos de abrir, conservação de borrachas, limpeza e proteção de tabliers;

Método de aplicação

As superfícies ou peças onde se vai aplicar o produto devem estar limpas e secas.

Agitar bem a embalagem antes de utilizar, durante pelo menos 2 minutos, por forma a provocar a correta dispersão do produto. Pulverizar o produto a uma distância de 15 a 20 cm, diretamente no objeto ou superfície, evitando lubrificação em excesso. Não aplicar aos equipamentos ou peças caso estejam ativamente a processar ou transportar alimentos ou géneros alimentícios e não aplicar sobre selantes de silicone.

Dados Técnicos

Base	Óleo de silicone
Propulsor	Propano/Butano
Densidade (+20°C)	0,768 g/ml
Cor	Incolor
Odor	Sem odor
Temperatura de funcionamento recomendada	-30°C a +150°C
Pressão (+20°C)	3,0 Bar
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
COV	532,3 g/l



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Pode entrar em contacto com bens alimentares*
- ✓ *Protege plásticos, borrachas e metais*
- ✓ *Lubrifica fechaduras, tampas, cabos de travões e moldes de borracha*
- ✓ *Previne ruídos e barulhos*
- ✓ *Repelente à água*
- ✓ *Excelentes propriedades desmoldantes*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Spray Desengordurante Industrial
Ultra Cola e Veda Alimentar
Luvas descartáveis Nitrilo

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Agitar bem antes de usar. Remover bem sujidades que possam estar na superfície a ser trabalhada. Aplique em local bem ventilado. O Spray deve ser aplicado com uma distância de 15-20 cm da superfície, e aplique na área desejada. Aplicar em peças que necessitem de ser lubrificadas, evitando a lubrificação em excesso. Não aplicar em materiais da indústria alimentar que estejam em funcionamento ou em transporte.

Não aplicar o produto em superfícies que venham a ser pintadas.

Conteúdo sob pressão. Não fumar enquanto estiver a aplicar nem aplique perto de zonas com chamas ou fontes de ignição. A lata pode explodir se for sobreaquecida. Proteger de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C. Não furar nem queimar a lata, mesmo depois de utilizada. Não vaporizar para chamas nem materiais incandescentes.

Evite o contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lavar imediatamente com muita água e dirigir-se a um médico especialista.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar em local fresco e seco, em embalagem fechada em temperaturas compreendidas entre os +10 a +35°C.

O Spray de Silicose P 90 tem uma validade de 24 meses. A armazenagem e o transporte do produto a temperaturas superiores, podem reduzir o prazo de validade do mesmo.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Raso de Paredes 3750-403

Espinhel, Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
00109000000	P90 Spray Silicose - PECOL	400 ml	6 Uni.	576 Uni.