

Spray Marcação



Descrição do Produto

Permite efetuar todo o tipo de marcações no interior e exterior.

Pode ser usado nos mais diversos materiais de construção e marcação das diferentes especialidades em obra.

Utilizações

- Marcação de roços;
- Marcação de árvores;
- Delimitação de espaços;

Características

- Válvula especial para funcionar em qualquer posição;
- Não necessita cuidados especiais depois da aplicação;
- Elevada resistência ao desgaste por abrasão e às várias condições atmosféricas;
- Produto de elevada densidade.

Instruções de uso

Agitar bem a embalagem durante algum tempo. Devido à sua válvula especial, pode ser utilizado em todas as posições.

Deve ser utilizado a uma distância de 20-30 cm.

Depois de utilizado, não necessita de nenhum procedimento tradicional para limpeza de válvula.

Armazenamento: Manter a embalagem fechada em local seco e bem ventilado.

Verificar validade no fundo da lata.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Interior/ Exterior
- ✓ Elevada densidade
- ✓ Alta visibilidade

PRODUTOS ASSOCIADOS

Máscaras Descartáveis

Luvas Descartáveis

Capacete de segurança

Calçado de segurança

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Manter afastado de chamas, fontes de ignição e calor.

Não fumar. Garanta uma adequada ventilação no local da aplicação. Pode tornar-se perigoso e causar danos se inalado, entrar em contacto com a pele ou se engolir. Se inalar deliberadamente ou a má utilização, podem tornar-se situações prejudiciais e até mesmo fatais.

Se engolir, nunca provocar o vómito.

As latas de sprays devem ser completamente esvaziadas antes da sua eliminação.

Lata sob pressão. Não perfurar nem queimar a lata, mesmo quando vazia. Quando vazias, as latas devem ser enviadas para um centro aprovado e específico de reciclagem de químicos, ou então aconselha-se junto de entidades locais sobre métodos de eliminação deste tipo de produtos.

Ficha de Dados de Segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazene em temperaturas abaixo dos +40°C.

Não armazenar em locais sujeitos a raios solares ou em veículos com temperaturas elevadas.

Validade de 5 anos desde a data de enchimento.

Embalagens e informação logística

Lata de 500ml. Embalado em caixas de 6 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3754-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE
001045000004	Spray De Marcação Vermelho Fluorescente PECOL	Vermelho Fluorescente	500ml
001045000005	Spray De Marcação Amarelo Fluorescente PECOL	Amarelo Fluorescente	500ml
001045000006	Spray De Marcação Azul Fluorescente PECOL	Azul Fluorescente	500ml