

Discos de Corte Aço



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Corte extremamente rápido
- ✓ Elevada durabilidade
- ✓ Corte fácil
- ✓ Corte limpo sem arestas
- ✓ Baixo ruído e vibração
- ✓ Centro côncavo



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Boa relação qualidade/preço
- ✓ Centro côncavo

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadoras

Discos de lamelas

Luvas, óculos, máscaras
e sapatos de proteção

Spray de Zinco

Disco de Corte Aço Premium

Descrição do Produto

O Disco de Corte Aço Premium Pecol é um disco de uso geral no setor da metalurgia com uma elevada performance de corte.

O Disco de Corte Aço é usado em todas as operações de corte em perfis e peças sólidas.

Os Discos de Corte Aço Premium Pecol satisfazem as mais variadas exigências por forma a proporcionar um corte rápido e com excelente durabilidade, associada a excelentes condições de segurança para o operador.

Utilizações

- Usar preferencialmente em máquinas pneumáticas e rebarbadoras elétricas com a potência adequada.
- Na produção do disco foram utilizados abrasivos de elevada qualidade sem qualquer adição de ferro sulfúreo e aglomerantes com cloro. Os discos são apropriados para o corte de ferro fundido, aço, tubos e perfis, chapa de aço, chapas de aço estrutural e aço maciço.

Restrições de uso

- Não exceder as rotações máximas aconselhadas constantes no disco.
- Nunca usar um disco partido.
- Não exercer pressão sobre o veio central da rebarbadora.
- Nunca usar uma máquina sem resguardo de protecção.
- Não usar um disco de corte para rebarbar.
- Não armazenar os discos de corte em locais humidades ou com temperaturas extremas.

Certificados

O disco de corte de aço premium Pecol é produzido de acordo com as seguintes normas:

- EN12413 (Europa)
- ANSI B7.1 (USA)
- AS 1788.1 (Austrália)
- OSA (Organização para a Segurança de Abrasivos)

Disco de Corte Aço Classic

Descrição do Produto

Disco extremamente competitivo com um bom equilíbrio entre dureza, capacidade de corte e duração, que pode ser usado nos mais diversos trabalhos no setor da metalomecânica.

O disco de corte de aço têm uma relação qualidade/preço ideal para aplicações genéricas.

Utilizações

- Corte de aço, chapas de aço e aço maciço.
- Pode ser usado em qualquer tipo de rebarbadora.

Restrições de uso

- Não exceder as rotações máximas aconselhadas constantes no disco.
- Nunca usar um disco partido.
- Não exercer pressão sobre o veio central da rebarbadora.
- Nunca usar uma máquina sem resguardo de protecção.
- Não usar um disco de corte para rebarbar.
- Não armazenar os discos de corte em locais humidades ou com temperaturas extremas.

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
- Use luvas de segurança, proteção para os olhos (óculos) e proteção de poeiras (máscara).
- Nunca use um disco danificado.

Siga as instruções de montagem do disco e tenha em conta as restrições anunciadas no rótulo.

Retire todas as chamas, combustíveis, materiais inflamáveis ou explosivos da zona de trabalho antes de iniciar as operações.

Utilize os discos de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas que tenham sido concebidas para o efeito. Não utilize os discos de corte para rebarbar e não aplique cargas laterais no disco. Manuseie sempre a máquina com ambas as mãos. Faça o corte de forma progressiva e com suavidade. Não aplique demasiada pressão sobre o disco. Não efetue cortes curvos.

Condições de armazenamento

Armazene os discos em locais com temperaturas entre +5°C e +45°C e com humidade relativa entre 45% e 65%.

Não expor os discos a ambientes gelados e com elevada humidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes. Certifique-se que o prazo de validade do disco está conforme.

O tempo de vida útil de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de produção. A data de validade está marcada na anilha metálica. Nunca use discos fora do prazo de validade.

Embalagens e informação logística

Os discos de corte aço premium pecol são embalados numa caixa plástica cilíndrica com 25 unidades por caixa.

Os discos de corte aço classic pecol são embalados numa caixa de cartão com 25 unidades por caixa.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMA	DIMENSÕES	MAX. RPM	QTD. EMBALAGEM
007200331150	Disco de Corte Aço Premium 115x2,5	côncavo	115 x 2,5 x 22,23	13300	25 Uni.
007200331250	Disco de Corte Aço Premium 125x2,5	côncavo	125 x 2,5 x 22,23	12250	25 Uni.
007200331800	Disco de Corte Aço Premium 180x3,2	côncavo	180 x 3,2 x 22,23	8500	25 Uni.
007200332300	Disco de Corte Aço Premium 230x3,2	côncavo	230 x 3,2 x 22,23	6600	25 Uni.
007200031150	Disco de Corte Aço Classic 115x3,2	côncavo	115 x 3,2 x 22,23	13300	25 Uni.
007200321250	Disco de Corte Aço Classic 125x3,2	côncavo	125 x 3,2 x 22,23	12250	25 Uni.
007200321800	Disco de Corte Aço Classic 185x3,2	côncavo	180 x 3,2 x 22,23	8500	25 Uni.
007200322300	Disco de Corte Aço Classic 230x3,2	côncavo	230 x 3,2 x 22,23	6600	25 Uni.